


RECTO - Stratolo



RECTO - Stratolo

Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	80	80			
Profiel diepte vleugel (mm)	-	88,5			
Minimale aanzichtbreedte (mm)	47	65,5			
Aantal dichtingen	-	3			
Aantal kamers	4	4			

Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	Niet getest	Niet getest			
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	Niet getest	Niet getest			
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	Niet getest	Niet getest			
Inbraakwerendheid (optioneel)	Niet getest	Niet getest			

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Raam (buitendr.)	Deur met glas (binnendr.)	Deur met paneel (binnendr.)	Deur met glas (buitendr.)
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,73	tot U_w 0,93	tot U_w -	tot U_d -	tot U_d -	tot U_d -
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 1,61	tot U_f 1,75	tot U_f 2,23	tot U_f 2,33	tot U_f 1,84	tot U_f 2,34
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_p 0,30	tot U_g 0,5

Specifieke kenmerken

- Thermische onderbroken
- Rondomlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler: