




RECTO - Stratolo 80



RECTO - Primolo 80



RECTO - Finolo 80



RECTO - Stratolo 80

### Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	80	80
Profiel diepte vleugel (mm)	-	88,5
Minimale aanzichtbreedte (mm)	47	65,5
Aantal dichtingen	-	3
Aantal kamers	3	3

### Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	npd	npd
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	npd	npd
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	npd	npd

npd = no prestatation declared

### Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Raam (buitendr.)	Deur met glas (binnendr.)	Deur met paneel (binnendr.)	Deur met glas (buitendr.)
Isolatiewaarde ( $W/m^2K$ )	tot $U_w$ 0,73	tot $U_w$ 0,93	tot $U_w$ -	tot $U_d$ -	tot $U_d$ -	tot $U_d$ -
Isolatiewaarde frame ( $W/m^2K$ )	tot $U_f$ 1,61	tot $U_f$ 2,00	tot $U_f$ 2,23	tot $U_f$ 2,33	tot $U_f$ 1,84	tot $U_f$ 2,34
Isolatiewaarde vulling ( $W/m^2K$ )	tot $U_g$ 0,5	tot $U_g$ 0,6	tot $U_g$ 0,5	tot $U_g$ 0,5	tot $U_p$ 0,30	tot $U_g$ 0,5

### Specifieke kenmerken

- Thermische onderbroken
- Rondomlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler: