



## P4000: Reeks RECTOBLOC 106


RECTOBLOC - Stratolo



RECTOBLOC - Primolo



RECTOBLOC - Finolo



### Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	106	106
Profiel diepte vleugel (mm)	-	88,5
Minimale aanzichtbreedte (mm)	47	65,5
Aantal dichtingen	-	3
Aantal kamers	4	4

### Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	npd	npd	npd	npd	npd
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	npd	npd	npd	npd	npd
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	npd	npd	npd	npd	npd
Inbraakwerendheid (optioneel)	npd	npd	npd	npd	npd

npd = no prestation declared

### Isolatiewaarden

Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Raam (buitendr.)	Deur met glas (binnendr.)	Deur met paneel (binnendr.)	Deur met glas (buitendr.)
Isolatiewaarde ( $W/m^2K$ )	tot $U_w$ 0,76	tot $U_w$ 0,94				
Isolatiewaarde frame ( $W/m^2K$ )	tot $U_f$ 2,35	tot $U_f$ 2,05				
Isolatiewaarde vulling ( $W/m^2K$ )	tot $U_g$ 0,5	tot $U_g$ 0,6				

### Specifieke kenmerken

- Thermische onderbroken
- Rondomlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler: